

INTREX 100+

- Trägerbandbreiten: 90 mm oder 160 mm
- Spendegeschwindigkeit bis zu 25 m/min
- Software in verschiedenen Sprachen verfügbar (Standardmäßig nur eine Sprache)
- Eingebautes Bedienterminal
- Bis zu 16 Etikettierprogramme möglich
- Externe Signale für Fehler und Druckauslösung (Domino Markiersystem) standardmäßig vorhanden



INTREX 200+

- Trägerbandbreiten: 90 mm, 160 mm oder 220 mm
- Spendegeschwindigkeit bis zu 75 m/min
- Mehrfachetikettierung, 2 oder mehr Etiketten absenden mit nur einem Signal
- Ethernetverbindung für Ferndiagnose
- Bis zu 64 Etikettierprogramme möglich
- Verschiedene Sprachen am Bedienterminal einstellbar
- Externe Signale für Fehler und Druckauslösung (Domino Markiersystem) standardmäßig vorhanden
- Passwortgeschützter Zugang zu Parametern (Bediener, Instandhalter, Service)
- Modulare Konstruktion für einfache zukünftige Upgrades

INTREX 300+

- Trägerbandbreiten: 90 mm oder 160 mm
- Spendegeschwindigkeit bis zu 140 m/min
- Non-stop Setup möglich
- Antrieb durch Servomotor
- Mehrfachetikettierung, 2 oder mehr Etiketten absenden mit nur einem Signal
- Ethernetverbindung für Ferndiagnose
- Bis zu 100 Etikettierprogramme möglich
- Verschiedene Sprachen am Bedienterminal einstellbar
- Externe Signale für Fehler und Druckauslösung (Domino Markiersystem) standardmäßig vorhanden
- Passwortgeschützter Zugang zu Parametern (Bediener, Instandhalter, Service)
- Externes HMI zum Bedienen von einer oder mehreren Etikettenspendeeinheiten



TECHNISCHE DATEN

	INTREX 100+	INTREX 200+	INTREX 300+
VERSIONEN	Rechts Links	Rechts Links	Rechts Links
MAX. ETIKETTENROLLENBREITE	90 mm 160 mm	90 mm 160 mm 220 mm	90 mm 160 mm
MAX. ETIKETTENROLLENDURCHMESSER	300 mm 500 mm (mit aktivem Abwickler)	300 mm 350 mm (optional) 500 mm (mit aktivem Abwickler)	400 mm 500 mm (optional)
LEISTUNG MIT STANDARDABWICKLER			
· BIS ZU 90 MM BREITE	Bis zu 25 m/min	Bis zu 55 m/min 75 m/min (optional)	Bis zu 140 m/min
· BIS ZU 160 MM BREITE	Bis zu 20 m/min	Bis zu 50 m/min 70 m/min (optional)	
· BIS ZU 220 MM BREITE		Bis zu 40 m/min 60 m/min (optional)	
ETIKETTIERGENAUIGKEIT	± 1 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm - 1 mm
ETIKETTENSOR	Optisch Ultraschall (optional)	Optisch Ultraschall (optional)	Optisch Ultraschall (optional)
BEDIENEINHEIT	Eingebaut	Eigenständig mit 3,5" Touchscreen	Eigenständig mit 5" Touchscreen
PROGRAMMSPEICHER	16 Programme	64 Programme mit alphanumerischen Namen	100 Programme mit alphanumerischen Namen
FEATURES	<ul style="list-style-type: none"> · Etikettenführung · 2-stufiger Etikettenvorschub · Geschwindigkeit: fest oder angepasst · Erkennung Etiketten zu Ende / Trägerband leer 	<ul style="list-style-type: none"> · Etikettenführung · 2-stufiger Etikettenvorschub · Geschwindigkeit: fest oder angepasst · Erkennung Etiketten zu Ende / Trägerband leer · Einstellbare Start- und Stoprampe · Mehrfachetikettierung, 2 oder mehr Etiketten · Kompensation fehlender Etiketten 	
ANTRIEB	Schrittmotor	Schrittmotor (optionaler Schrittmotor für Abwickler)	Servomotor und zwei Schrittmotoren (Etikettierer, Abwickler, Aufwickler)
MEDIENVERSORGUNG	~230 VAC, 50 Hz	~230 VAC, 50 Hz	~230 VAC, 50 Hz